

# 5L アスファルトミキサー AI-110-AE

# IWATA

## 【用途】

■本装置はマーシャル供試体を  
作成する作業に特化したミキサーです。

## 【特徴】

■マーシャル供試体作成時の  
課題である、「個人差」を無くし、  
混合する事が可能です。

均一に混合出来ますので、  
プラントから採取し、作成するものと  
同程度の試料作成が期待できます。

■本体のサイズも小さく、  
扱いやすい製品です。

## ■機能（標準装備）

- ① 攪拌パドル動作時間タイマー
- ② 容器の電動動作 上昇・下降・横転・起立
- ③ 容器ヒーターON時間タイマー



※イメージ写真

## 【仕様】

外形寸法	全体：約巾860×奥600×高1455mm
	フレーム枠：約巾610×奥550×高1455mm
	操作制御盤：約巾250×奥600×高500mm
電源	200V3相20A以上
重量	約80kg
駆動動力	攪拌モーター：0.4kW 動力・容器ヒーター 上昇下降モーター：0.2kW 合計：1.63kW
	横転・起立モーター：0.03kW
加熱方式	パイプヒーター：1kW
混合容器	最大約5L
攪拌羽根	2パドル式遊星回転
攪拌回転	軸回転 約30rpm
加熱保温	主電源別制御（攪拌動力カット機能付き） オイルバス式 最高温度200℃ デジタル温度調節器制御

株式会社岩田工業所

（お問い合わせは） TEL:03-3654-5058/FAX:03-3654-5035

〒132-0033 東京都江戸川区東小松川2丁目21番11号

E-mail:iwata123@sepia.ocn.ne.jp